



UPUTE ZA GRAFIČKU PRIPREMU

TISAK VELIKOG FORMATA

Grafičku pripremu je potrebno slati u PDF formatu, sve boje je obavezno zamiješati u CMYK color ili koristiti Pantone skalu, sve je fontove potrebno pretvoriti u krivulje, optimalna rezolucija je 100-150 dpi*.

Datoteke neka budu u omjeru 1:1 za manje vizuale ili 1:10 za velike vizuale (npr. 12x5m) **.

Također podržavamo: .crd (CorelDraw), .tif (Tagged Image Format – bez kompresije), .psd (Adobe Photoshop layered file).

* Optimalna rezolucija bitmapa („fotografija“) se definira na slijedeći način, ovisno o udaljenosti gledanja i aplikaciji:

Udaljenost gledanja:

0-1 metar Indoor / Aplikacija: prodajna mjesta / Preporučena rezolucija: 100-150 dpi

1-3 metar / Aplikacija: Naljepnice na izlozima / Preporučena rezolucija: 75-100 dpi

3 metra i više / Aplikacija: Megaboard, jumbo plakati / Preporučena rezolucija: 30-50 dpi

KONTURNO REZANJE

Za konturno rezane materijale štanca treba biti u overprintu, preporučljivo u zasebnom layeru. Rezne linije, bigovi, perforacije i slično trebaju biti označeni linijama različitih spot boja.

Sam dokument na kojemu je štanca mora imati minimalno 3mm napusta u odnosu na liniju štanice. Kod konturnog rezanja poželjno je da PDF ima dvije stranice. Prva na kojoj je samo vizual, bez linija štanice, te druga stranica na kojoj su samo linije štanice, bez vizuala.

OVERPRINT ELEMENTI

Za grafičke pripremu koju dostavlja naručitelj ne smiju se koristiti elementi sa Overprint karakteristikom. Za neočekivani rezultat vezan na element sa Overprintom ne preuzimamo odgovornost. Gore navedeno se ne odnosi kod definiranja rezne linije tj štanice za konturno rezanje i/ili tiska bijele boje.

TISAK BIJELE BOJE

Bijela boja mora biti zasebna spot boja, obaveznog naziva “RDG-White“ (paziti na velika i mala slova), u overprintu i u top layeru. Dokument za slanje u tisak spremite kao pdf, prema niže navedenim uputama.

ICC PROFILI, COLOR SPACE I TISKARSKI STANDARDI

Kao ulazni profil po defaultu koristimo standard IsoCoated V2 ECI. Ukoliko želite koristiti drugi ulazni profil obavezno ga spremite sa fileom. Sve boje je obavezno zamiješati u CMYK color ili koristiti Pantone skalu. Bitno je napomenuti da ne možemo garantirati identičnost boja u odnosu na Pantone skalu zbog različitih tehnologija tiska.

Sav tisak vršimo u CMYK sustavu (uz korištenje Light CMYK boja + bijela).

Ukoliko se inzistira na točno određenom tonu boje ili podudarnosti sa već otisnutim materijalom potrebno je slijedeće:

1. obavezno napomenuti isto kod narudžbe
2. dostaviti standardizirani probni otisak ili otisnuti predložak (offset ili digitalni tisak).
3. Ne možemo prihvatiti otisak sa desktop inkjet printera koji nije namijenjen za izradu probnih otisaka.
4. ovjeriti tiskovnu probu koju radimo za prvi otisak.